



VOORBEZINKER 13.000 liter - KLASSE B-125kN 2 x Ø160 mm Benor

TECHNISCHE BESCHRIJVING



De voorbezinker doet in de eerste plaats dienst als voorbehandeling, waarbij de bezinkbare en zwevende stoffen van het afvalwater worden gescheiden.

VOORDELEN

- Opvang primair slib
- Opvang en verdunning toxische lozigen.
- Opvang extreme piekbelastingen.

TECHNISCHE GEGEVENS BETONNEN BEKUIPING

- De betonbekuiping is geconstrueerd met HSR-cement, bestand tegen licht agressieve stoffen (zeepvetten, ammoniakdampen, ...)
- Voorzien van 2 kernboringen voor SBR-dichting Ø160 mm
- Standaard berijdbare betonnen dekplaat klasse B 125 kN



TECHNISCHE GEGEVENS

Type installatie	Voorbezinker 13.000l Kl. B 2 x Ø160 mm Benor
Inhoud bruto	13.000 liter
Diameter uitwendig	2.800 mm
Hoogte incl. dekplaat	3.010 mm
Wanddikte	150 mm
Vrije opening	700x700 mm
Gewicht putlichaam	10.018 kg
Gewicht dekplaat	3.052 kg
Gewicht totaal	13.070 kg
Dichting	SBR

De betonnen bekuiiping draagt de CE markering en is BENOR-gecertificeerd – (Probeton / PTV 114-101 / TR 114 / NBN EN 12566-3 / CRT-TR002 Certipro), Typevoorschrift geregistreerd door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.



114 BENOR 101